

SPIROMETRIE/25912000/NL/23/03/06

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT	**ENTRAINEUR RESPIRATOIRE TRIBALL**	
REFERENCE	25912000	
TYPE DE PRODUIT	Entraineur respiratoire débimétrique	
FABRICANT	LEVENTON	
PAYS D'ORIGINE	CE	
MATERIAU	Poly-styrene	Polyurethane
LATEX	Polyethylène faible densité	Styrene Butadiene
	Polypropylène	Polyester
CONDITIONNEMENT		
Unité d'emploi	Poche individuelle souple	
Unité protégée	25912000	Boîte de 12
INSTRUCTIONS D'EMPLOI	Notice d'emploi avec unité	S.O.
	Notice d'emploi avec unité	OUI

CERTIFICATION	CE	Classe 2B

NORMES APPLIQUEES	ISO 9001	ISO 13485	93/42/EEC Annexe IV

MODE DE STERILISATION	Produit non invasif: Médicalement Propre
MODE DE DESTRUCTION	Incinération
NETTOYAGE	Patient Unique.Voir mode d'emploi

CARACTERISTIQUES

Référence	Capacité
25912000	600-1200ml/sec

Conseils d'utilisation:

Entraîneur respiratoire destiné aux patients qui ont subi une intervention chirurgicale thoracique ou abdominale

Le dispositif mesure le débit à l'aide de 3 billes de couleur dans des cylindres séparés.

Chaque bille représente un niveau accru de débit inspiratoire.

Ne nécessite pas de dispositifs supplémentaires

Système précalibré, pas d'ajustements nécessaires

Composition:

Tuyau flexible facilement ajustable pour le patient.

Support pour embout buccal.

Filtre dans le corps du dispositif pour eviter tous risques d'inalation de corps étrangers

3 cylindres gradués
- 1er cylindre (balle 1) - 600cc/s
- 2ème cylindre (balle 2) - 900cc/s
- 3ème cylindre (balle 3) - 1200cc/s





